

## 硬件规格

处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualcomm AtherosCPU (高通)</li></ul>
以太网接口	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1个 10/100M(RJ45)</li></ul>
传输距离 ( 实测环境 : 可视 )	<ul style="list-style-type: none"><li>• 直径 : 6000米 (m) 、 19685英尺 (ft) 、 3.73英里 (mi) 、 6401俄里 (Verst)</li></ul>
无线	<ul style="list-style-type: none"><li>• 协议 : 千兆 IEEE 802.11a/n</li><li>• 速率 : 300Mbps (AP~CPE)</li><li>• 信道 : 5G (4.9GHz~6.1GHz) 64+</li></ul>
天线/增益	<ul style="list-style-type: none"><li>• dBi : <math>13 \pm 1</math></li><li>• dBm : <math>26 \pm 1</math></li><li>• 水平极化 : <math>360^\circ</math></li><li>• 垂直极化 : <math>8^\circ</math></li><li>• 双极化 : 全向天线</li></ul>
MIMO:空间流	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x2:2</li></ul>

功耗/功率	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8W / 400mW (26dBm)</li> </ul>
产品尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 33.5.8x12x12(cm)</li> </ul>
电源输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12~24v POE</li> </ul>
远程复位	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持POE远程复位</li> </ul>
安装方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 吸顶、壁挂、吸车顶</li> </ul>
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作温度：-10° C to +50°C</li> <li>• 工作湿度：-0 to 95%</li> </ul>
防水等级	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP67等级防水、防尘</li> </ul>
防振能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ETSI300-019-1.4</li> </ul>
<h2>软件规格</h2>	
基本设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 硬件设置：天线通道、频宽、信道过滤、频率偏移、距离优化、无线功率、信道过滤、信道、负载均衡</li> <li>• 无线设置：SSID、多SSID、隐藏SSID、链接数限制、无线加密、快速切换</li> <li>• IP设置：无线地址模式、无线地址、无线掩码、无线网关、有线地址、有线掩码</li> </ul>

工作模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 模式：基站、车载、透传基站、透传车载</li> </ul>
无线列表	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macaddr</li> <li>• SSID</li> <li>• Signal</li> <li>• Noise</li> <li>• Channel</li> <li>• Connect</li> <li>• StaSum</li> </ul>
系统管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设备名称、系统设置、固件升级、系统工具</li> <li>• 看门狗：定时重启（永久、12小时、24小时、一星期、一个月）</li> </ul>
默认登录IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 192.168.1.1</li> </ul>
默认用户名/密码	<ul style="list-style-type: none"> <li>• admin/admin</li> </ul>
<h2>包装内容</h2>	
标配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MR58N2-13Q</li> <li>• POE供电模块/电源线</li> <li>• 安装指南/说明书</li> <li>• 套管安装配件</li> </ul>

• 保修：5年