

快牛 K8-5016 802.11a/n 室外 300M 一体化无线 AP 规格书

产品概述

快牛 K8-5016 室内外一体化无线 AP，工作在 5GHz 频段，采用 802.11N 技术 2x2 两发两收无线架构，内置高增益双极化定向天线。支持空中速率高达 300Mbps。兼容 11A/N，采用 OFDM 调制及 MIMO 技术，支持点对点（PTP）和点对多点（PTMP）的网络结构。是一款高带宽、性价比极高的室外无线 AP/CPE。产品已通过 CE 认证，抗震级别达到 ETSI300-019-1.4 标准。

功能特性

- 宽频谱资源(4920-6100MHz)，方便大规模组网，动态频率选择；
- 500mW 高功率射频输出，功率可调；
- 天线方向校对提供 LED 信号强度显示；
- MOBISYS superThink 专利天线技术，较宽的波瓣更容易调试；
- 提供 2 个具有 ESD 静电防护功能的以太网接口，使传输组网更加灵活；
- 独有副网口供电功能，开启副网口供电功能之后，副网口可给网络摄像机等 DC12-24V 的设备供电；
- 内置 17dBi 高增益双极化天线使传输更简单；
- 超强抗干扰及多路径效应的能力，空中接口速率可达 300Mbps；
- 内置“看门狗”使系统更加稳定可靠；
- 具有先进的抗邻区互扰能力，能依讯号强度及传送距离，自动调整最佳传送速率；
- 具有双向自适应调制能力，自动依次调节无线链路质量，优化了频谱利用率解决信号衰减。



前侧面视图



后侧面视图

技术参数

| 产品型号 | | 快牛 K8-5016 |
|------|------|--|
| 无线特性 | 频段协议 | 4920-6100MHz / 802.11a/n |
| | 调制方式 | OFDM/MIMO |
| | 速率选择 | 6、9、12、18、24、36、48、54、96、108、150、240、300Mbps 动态转换 |
| | 工作模式 | 覆盖 AP /无线客户端 Wireless client/AP Repeater/桥接 Bridge |
| | 电平显示 | 支持接收电平状态/天线校对 |
| | 频段扫描 | 站点扫描及信道侦测 |
| 硬件参数 | CPU | Atheros AR9344 |
| | 内存 | 128MB DDR2 |

产品接口示意图





微信扫一扫 关注有惊喜

厂家联系电话：0755-86171525 86171535

详细信息请访问网站：[Http://www.mobisys.com.cn](http://www.mobisys.com.cn) 或咨询当地经销商；

MOBISYS——为盟贝特的注册商标；

最终解释权属于产品制造商：深圳盟贝特志成网络技术有限公司。

免责声明：虽然 MOBISYS 试图在所有技术资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷型错误，为此 MOBISYS 对本资料中的不准确不承担任何责任。MOBISYS 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。