

K8-5N13Q 802.11n/300M 电信级无线网桥规格书

产品概述

K8-5N13Q 电信级无线网桥，工作在 5.8GHz 频段，采用 802.11n 技术 2x2 两发两收无线架构，支持空中速率高达 300Mbps，满足高带宽需求的回程传输(四收四发空中速率可达 600Mbps)。兼容 802.11an 协议，采用 OFDM 调制及 MIMO 技术，支持点对点 (PTP) 和点对多点 (PTMP) 的网络结构将分布于不同地点和不同建筑物之间的局域网连接起来。是真正实现高性能、高带宽、多功能平台的电信级室外无线 AP。

功能特性

- K8-5N13Q 集成 13dBi 全向双极化天线；
- 超强抗干扰及多路径效应的能力，空中接口速率可达 300Mbps；
- 动态频率选择 (DFS)，能探测和避让军用雷达信道；
- 内置“看门狗”使系统更加稳定可靠；
- RF 射频工作在 4900~6100MHz 范围，500mW 高功率射频输出，功率可调；
- 具有先进的抗邻区互扰能力，能依讯号强度及传送距离，自动调整最佳传送速率；
- 全方位自动扫频功能，能依周围无线环境状况，能自动扫描选择最佳信道；
- 具有双向自适应调制能力，自动依次调节无线链路质量，优化了频谱利用率解决信号衰减。



技术参数

产品型号		K8-5N13Q
无线特性	频段协议	4900-6100MHz / IEEE802.11a/n
	调制方式	OFDM/MIMO
	速率选择	6、9、12、18、24、36、48、54、96、108、150、240、300Mbps 动态转换
	工作模式	覆盖 AP/桥接 Bridge/中继 Repeater/覆盖+桥接模式 WDS
	电平显示	支持接收电平状态/天线校对
	频段扫描	站点扫描及信道侦测
	DFS	动态频率选择，能探测和避让军用雷达信道
射频特性	射频功率	27dBm ± 1dBm
	灵敏度	-75dBm@300Mbps/-74dBm@108Mbps/-86dBm@12Mbps/-92dBm@6Mbps
	射频带宽	5/10/20/40MHZ
安全特性	加密方式	WEP/WPA/WPA2/802.1x
	二层隔离	支持隐藏 SSID
	ACL 控制	访问控制列表的 MAC 地址过滤
网络管理	网络性质	DHCP Server/DHCP Client/Net 等

	QoS 管理	支持 WMM(无线多媒体)
	状态显示	ARP、Bridge、route 、throughput table
	漫游切换	支持 MOBISYS 智能漫游切换算法
	自动重启	可按多少小时或指定时间重启, 达到设备保护及故障恢复的作用
	虚拟 SSID	支持多 SSID 及各自加密方式
	管理方式	WEB、SNMP、TELNET、SSH
	升级备份	支持 F/W 的 WEB、TFTP、FTP 升级与备份
电气特性	供电方式	标配: DC24V POE 远程供电(4、5 针为+, 7、8 针为-)
	最大功耗	8W
接口类型	天线	集成 13dBi 双极化全向天线
	网络接口	标配: 1 个 10/100M 以太网端口, 支持 MDI/MDIX 自适应和以太网供电功能
	硬件复位	一个硬件复位按钮(标配)
物理特性	尺寸	100 (最宽处) x 78.5 (直径) x 587 (长) mm
	重量	0.85KG
	材料	工程 ASA
环境特性	工作温度	-40C~+80C
	工作湿度	95%最大, 无冷凝
	防水等级	IP67



厂家联系电话: 0755-86171525 86171535

更多信息请访问网站: [Http://www.mobisys.cn](http://www.mobisys.cn) 或咨询当地经销商;

MOBISYS——为盟贝特的注册商标;

最终解释权属于产品制造商: 深圳盟贝特志成网络技术有限公司。

免责声明: 虽然 MOBISYS 试图在所有技术资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷型错误, 为此 MOBISYS 对本资料中的不准确不承担任何责任。MOBISYS 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

微信扫一扫 关注有惊喜