快牛 MAP-D525C 工业级无线网桥

技术规格书

一、产品概述

MAP-D525C 工业级无线网桥，工作在 5GHz 频段，采用 802.11ac 技术 2x2 两发两收无线架构，支持空中速率高达 867Mbps。采用 OFDM 调制及 MINO 技术，支持点对点（PTP）和点对多点（ PTMP ）的网络结构,是真正实现高性能、高带宽、多功能平台的工业级室外无线网桥 AP。

二、功能特性、技术参数




- ✧ MAP-D525C 内置 25dBi 高增益双极化栅格天线；
- ✧ 最高可到 27dBm 射频功率；
- ✧ 内置“看门狗”使系统更加稳定可靠；
- ✧ TDMA 技术可有效增加网络传输带宽、减少网络延时；
- ✧ IP67 防护级别-40 至 85°C 工作温度，可满足任何室外苛刻的工作环境；

型号	MAP-D525C	
无线特性	频段协议	4.9 ~ 6.1GHz / IEEE802.11ac
	射频功率	27dBm±1dBm
	无线带宽	867Mbps
	接收灵敏度	300M: -74dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 1M: -98dBm@10% PER

天线	增益	25dBi 双极化碟形天线
	波瓣角度	Horizontal: 10°, Vertical: 10°
安全特性	防火墙	内置
	加密措施	WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption; 64/128-bit WEP;
端口	网口	1x 10/100/1000Base-T Ethernet （支持(24VDC Passive PoE)）
LED 指示灯	Power	On/Off
	LAN	On/Off/Flashing
	WLAN	On/Off/Flashing
	RSSI Signal	1,2,3 级
物理参数	尺寸	340 x 270 x 255mm
	重量	3KG
	溃源材质	ASA Weatherproof
	ESD	16kV
	工作温度	-40C ~ +75C
	工作湿度	95%，无冷凝
	防水等级	IP67
	电源	Passive PoE （24VDC, 0.75A）
	功耗	12W
	认证	CE, RoHS

三、产品展示



四、产品标配



1. 无线网桥　2. 保修卡　3. 电源　4. 夹码　5.抱箍

五、产品实拍展示



更多信息请访问网站：Http://www.mobisys.cn 或咨询当地经销商；

MOBISYS、快牛——为深圳盟贝特公司的注册商标；
最终解释权属于产品制造商：深圳盟贝特志成网络技术有限公司。
免责声明：虽然 MOBISYS 试图在所有技术资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷型错误，为此 MOBISYS 对本资料中的不准确不承担任何责任。
MOBISYS 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。